

DECKEL MAHO

DMC 635 V

本機

S-A3048	立型マシニングセンタ DMC 635 V X = 635 mm, Y = 510 mm, Z = 460 mm 30 m/min 早送り 回転数範囲: 20 から 10,000 U/min AC-主駆動装置: 13/9 kW (40/100%ED) 3D-軌道制御装置 ツールシャンク SK40 DIN69871 DIN69872に準拠した工具クランプ 20本収容ツールチェンジャー SK40 (管形シャンクとダブルグリッパ装備のディスクタイプ) テーブルサイズ 560 x 790 mm 間接的位置計測システム X、Y、Z	1
---------	---	---

制御装置

S-B3068	3D-制御装置 FANUC 32i	1
---------	-------------------	---

主軸/スピンドルテーパー オプション

S-M3005	ブル・スタッドDIN規格69872対応 主軸テーパーBT40	1
---------	-----------------------------------	---

自動化/測定/モニタリング

S-K3257	赤外線式タッチプローブ メーカー: Renishaw OMP 60 テーパーは選択されたスピンドル型式に適合	1
S-K3201	4色表示灯 赤: アラーム 黄: オペレータ呼び出し 緑: 自動運転中 青: 段取りモード	1

冷媒/チップリムーバル

S-K3281	ジョブパッケージ 1 その中身は: チップコンベア(スクレーパーコンベア) 排出口高さ: 950mm, クーラントタンク容量: 200 ℓ 切り子洗浄用の洗浄ピストル クーラント/エアブラスト切り替え機能	1
---------	--	---

ファナック オプション

S-H3065	パルスハンドル	1
---------	---------	---

標準オプション

S-H3046	オペレーションモード4 扉が開いた状態でのオペレータの介入許可 チェックリストの提出が必要	1
S-N3045	ドア(内面, 外面)特殊色	1
S-L3003	操作盤用エアコンディショナー	1
S-H3071	キャビンルーフ 固定部品は金属薄板製、可動部品はほろ製	1
S-L3007	60 Hz 仕様	1

その他

SK001	DMC635V 拡張パッケージ 主軸回転域: 20-12,000 U/min AC-主駆動装置: 18.9/14 Kw 主軸冷却用熱交換機 30本収容ツールチェンジャーSK40 スケールフィードバックシステム スケール用エアバー	1
-------	--	---